

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Подбора компрессорного оборудования MSG® Centac® (ЦЕНТАК)

(просим отправить в адрес ООО «Комаир»
по факсу **(49243) 628-57** или
по эл. почте **office@comair-russia.ru**

Требуемая производительность (В случае указания производительности в Нм3/мин указать параметры приведения к нормальным условиям: Pвх, Tвозд, влажн. %)	м3/мин (Нм3/мин)
Максимальное рабочее давление на выходе (обязательно указать: абсолютное или избыточное)	бар
Температура газа на всасе, принимаемая для расчетов	°С
Давление на входе в компрессор	бар
Высота над уровнем моря (может значительно влиять на давление на входе в компрессор и его параметры) или указать географическую точку установки компрессора	м
Температура охлаждающей воды расчетная	°С
Температура окружающей среды (годовые пределы, напр. -25... +30)	°С
Требуемая температура газа на выходе (компрессор может поставляться с концевым холодильником или без него, в первом случае температура составляет около 30С, во втором – около 120С)	°С
Влажность воздуха расчетная	%
Напряжение двигателя (380В, 3кВ, 6кВ, 10кВ)	
Требуемый класс защиты двигателя по IP (IP 23 или IP 55)	
Охлаждение двигателя воздушное или водой	
Уровень шума (есть ли жесткие ограничения?)	Дб
Требования по подготовке сжатого газа: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Точка росы +3 гр.С ▪ Точка росы – 40гр.С. ▪ Дополнительные требования 	
Дополнительные требования (система охлаждения, дистанционного управления, распределения нагрузки, мониторинга, установка дополнительных приборов контроля, агрессивная эксплуатационная среда и т.д.)	
Название предприятия, где будет использоваться компрессор (Наиболее точная информация необходима для того, чтобы исключить пересечение в регистрации по этому проекту с другим дилером Ingersoll Rand)	